

FreeBSD

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 000 0 00 00 00 0000 000000.

11

1. 如何 如何 如何如何?	1
2. 如何 如何 如何 如何	3
3. 如何 如何	5

FreeBSD 10.0 10.0 10.0 10.0? 10.0! FreeBSD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0. 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0. FreeBSD 10.0 10.0 10.0 10.0.

[illegible]

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 **FreeBSD** 0000000 00 00000 0000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000
 00 00000000. 00000 0000 0000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 00000.

FreeBSD 的檔案名 與 其 內容 的 關係 與 其 他 系統 不同， 因此 在 此 處， 我們 將 使用 **TODO** 來 表示 那些 尚未 完成 的 任務：

例如 在 此 處， 我們 將 使用 以下 的 格式 來 表示 那些 尚未 完成 的 任務， 而 在 此 處 我們 將 使用 以下 的 格式 來 表示 那些 尚未 完成 的 任務， 而 在 此 處 我們 將 使用 以下 的 格式 來 表示 那些 尚未 完成 的 任務。

[illegible]

1. □□ □□□ □□□□□?

TODO

1.1. □-□□□□□□ □□ □□ □□□

FreeBSD ډېر ښه ډېر ډېر ډېرډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر. ډېرډېرډېر ډېر ډېرډېر، ډېر ډېرډېر، ډېر ډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر. ډېرډېر ډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر.

- [illegible]

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) □ □ (□□ □□ □□□□) □□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□□; □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□! □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 000 000.

1.5. Ideas 0000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 0000. 0 000 000000 0000 000000 0000 0-00000 000 00 00000 000 00 0000 00000.

2. 000 0000 0 0000

0000 0000 000 00 000 500 0 0 00 00 0 000 00000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 0000 00 00000 000 FreeBSD technical discussions mailing list 000 000 000. 00000, 000 000 000 00 (000 000 00000 000 0000 00) 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 000. 00 000 00 000 00000 00 0 00 000 The FreeBSD Handbook 000 0 0000.

00 0000 000 00000 000 000 000000 000, bug submission form 000 000. bug report 0 000 00000 00 000 000. 000 000 65KB 00 0000, report 00 000 000 000. 000 00 000 00000 00000 report 00 synopsis 000 [PATCH] 00 000. 000 000 0, 00-00000 00000 00 00(space) 00 000 0000000 000 00-00000 00000 00000 0 000. 000 20KB 00 000, 00000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 0000) 0000 00 000 000.

report 000 000, 0000 tracking number 00 00 000 00 000. 0 000 00 000 000 00000 0 000 tracking number 000 000.

00 problem report 0000 0000 0 article 00000.

2.2. 00 00000

000 000 FreeBSD documentation project mailing list 00 00000. 0000 000 0000 FreeBSD Documentation Project Primer 000 000. 00 00 0000 00 000 00000 00 0 00(000 00000 00000!) 000 00 000.

2.3. 00 00 00 00000

000 00 000 00000 00000 00 00000 00000 FreeBSD 000 00 000000 000 00 000 00000 00 00 000 00000. 0000 00 00000 00000 00000 00 000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 000 000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 000 00 000 The FreeBSD Handbook 000 0 0000.

000 000 0000 00 00000 00000 000 00 00 00000 000 FreeBSD 000000 000 00 000 00 000000. 0000 00 000 00 000 00000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 0000 0000, 000 00000 00000 0 0000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 0000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ **diff** □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 的 patch 选项), FreeBSD 的 diff 的 FreeBSD technical discussions mailing list 的 patch 选项! 的 patch 选项。的 patch 选项 (的 patch 选项); 的 patch 选项, 的 patch 选项 的 patch 选项。的 patch 选项 PR 的 patch 选项。的 patch 选项 synopsis [PATCH] 的 patch 选项。

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式 tar 檔案格式.

我們歡迎任何對 FreeBSD 有興趣的人，包括那些想學習的人，或想幫助我們的人。如果你對 FreeBSD 有興趣，請寫信給我們，或來參加我們的活動。我們會在 core@FreeBSD.org 上公佈我們的活動。我們也會在 core@FreeBSD.org 上公佈我們的活動。我們也會在 core@FreeBSD.org 上公佈我們的活動。

00 0000 0000 intro(9) style(9) 0000 0000. 0000 0000 0000 00 0 0000 00 0000 00 0000 0000 0000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據類型

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD** 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 0000 0 0000 **tar** 00 00000 0000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 000000 000000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下開發，所有程式碼均採用 BSD 授權。FreeBSD 的 BSD 授權係指 ISC 授權，而非 MIT 授權。GPLv2 則與 BSD 授權互斥，故本專案不採用 GPLv2 授權。

2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 501(c)3 條約, FreeBSD 是 Colorado 的 註冊 商標 而 非 是 註冊 商標。 所有 其他 商標 均 為 其 所有 者 的 註冊 商標。

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站有一个 MAINTAINER 网站 ports@FreeBSD.org。捐款网站，请见 [problem reports](#) 网站 [Ports Monitoring System](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

INDEX 网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#) 网站 [PR\(Problem Report\)](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [FreeBSD](#) 网站。捐款网站，请见 [Makefile](#) 网站。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [change-request](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。

[illegible]

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 **pkg-fallout@FreeBSD.org** 0 **distfiles scanner**0000 000 000 000.

2. □□ □□□

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ୨ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ:

- 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 (/etc/make.conf 檔案 檔案 檔案)
- **pkg_info(1)** 檔案 檔案, 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- **uname(1) -a** 檔案 檔案, 檔案 檔案 FreeBSD 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- 檔案 檔案 檔案 **INDEX** 檔案 檔案 檔案

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,
 000 00000 00 000 0 00000.

4. □□ □□ □□□□

በሰላም ስም በሰላም, በሰላም ስም በሰላም, በሰላም ስም በሰላም, **PR** ስም በሰላም ስም, በሰላም ስም በሰላም ስም.

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000
 000 000 000 00000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 00000. 00 000
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

3.2.2.3. 0000 0000 0000 00 0000 PR 00 0000

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

FreeBSD 是一個 開放原始碼 **FreeBSD** 系統。它 基於 BSD 系統，並包含許多其他功能。它是一個非常強大的系統，並且可以運行在許多不同的硬體上。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1.

Problem Report database 問題報告データベース. 問題の報告と解決の記録. 問題の報告と解決の記録.

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማቅረብ ይገባል፡፡

በህግ ውስጥ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማቅረብ ይገባል፡፡

- 記憶體空間 0x 0000 00, 0000 0000 0000 00 00
- 0000 0000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 0000 0000 **env(1)** 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

00 00 0000 000000 00 0000. 00 00, 00000 000 000000 00 0000 0 0000; 00 000 000 0000 000000 00000 000 00
 000 00 0000. 00 000 000 **FreeBSD** 0000 00 00 00 0000. 0 0000 **upstream** 000000 000 000 000. 00 0000
 00 0 00 00 0000, 00 **upstream** 00000 00000 00 00000 00 000 00000 00 000 000000 000.

4. □□□□ □□□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን ስሜት ለማሳወቅ ማስታወሻ ማድረግ አለብዎት!

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

3.2.2.4. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

00000000 00 0 0000 0000 00000000——00 000000 0000 00 000000 0000 0000——00 0000 **FreeBSD** 0000 00 0000 000000 00 0000
 00000000. 000000 00, 00, 0000 0000 0000 00000000 0000 0 000000. 000000 00 0000 000000 **FreeBSD** 0000 000000 000000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මගේ) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මම මනස. මම මම, මනස මගේ මම මනස මම මනස:

- 0000 000 0000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

[illegible]

此 [FreeBSD Ports Monitoring System](#) 目前 尚未 完成 所有 的 **BROKEN** 的 软件 的 检测。 此 系统 的 检测 的 软件 的 数量 的 检测, 目前 的 软件 的 检测 的 软件 的 检测 的 软件 的 检测。

[illegible]

0000 000 000 000 00, 0000 0000 000 00 00 (00 00) 000 000 000 00 00 0000. 000000! 00 0000 000 000 0000 000 000
 000 000 0000000 000 0000 0000 00 000. 000 000 00 00000 0000 000 0000 00 000 0000 00 0000 000000 000 0 0000.
 00000, **FreeBSD** 00000000 00 00000000, 0000 000 0000 00 00 000000, 00 000000 000 00000!

በጣም ባለፈው ጊዜ ለጥንቃቄ ማድረግ ለሚችሉ ሰራተኞች ለማግኘት በ(portmgr) ማግኘት ለሚችሉ ሰራተኞች ለማግኘት (በጣም, በጣም 3000 ሰራተኞች) ማግኘት, በጣም ሰራተኞች ለማግኘት ለሚችሉ ሰራተኞች ለማግኘት ለሚችሉ ሰራተኞች ለማግኘት.

Porter's Handbook □ □ □□ □□ □□□□ □ □□□□. □ □ □ □ □ □!

Writing FreeBSD Problem Reports PR . 2005¹ 11000² PR ! PR .

Problem Report database.

[FreeBSD Ports Monitoring System](#)에 있는 모든 problem report는 모두 해당 하는 문제의 해결을 위한 것입니다. 따라서 해당되는 contributor는 해당되는 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 제공해야 합니다.

FreeBSD Ports distfile scanner distfiles 000000 0 00 000 000000. 0000 00 0000 000 000 000 MASTER_SITES 0
000000 000 00 000 00000 0 0000 0 00000.

[ports-mgmt/poudriere](#) 是一个简单、快速、安全的端口管理工具。它可以帮助你管理你的端口，并防止它们被恶意软件利用。更多信息请参见 [poudriere home page](#)。

[illegible]

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) 自由bsd ports 邮件列表. 自由bsd ports 邮件列表. 自由bsd 邮件列表, 自由bsd 邮件列表 自由bsd 邮件列表. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 自由bsd ports 邮件列表 自由bsd 邮件列表.